Rollendurchmesser			150	200	250	300	350
Bruchbelastung der Trosse bis zu t . . .			30	50	80	150	250
Umfang der Stahltrosse 144-drähtig . . .			84	111	139	190	—
Umfang der Hanftrosse			286	362	—	—	—
Durchm. der Befest.-Bolzen oder Niete		mm	25	31	37	—	—
		engl. Zoll	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	$1^3/_4$	2
Stärke der flußeisernen Trägerplatte . . .			12	14	16	18	20
Stärke der gußeisernen Grundplatte	Ausführung	A	60	65	70	75	80
	„	B	40	45	50	55	60
Form 10 	Gesamtlänge . .	L	1280	1645	2010	2375	
	Teillänge . . .	a	260	340	420	500	
		b	420	530	640	750	
	Bolzenanzahl	Ausf. A	10	10	10	12	
	Gesamtgew. in kg	Ausf. A	240	445	725	1065	
		„ B	190	355	575	890	
Form 11 	Gesamtlänge . .	L	1520	1930	2340	2750	3160
	Teillänge . . .	b	420	530	640	750	8[illegible]
	Bolzenanzahl	Ausf. A	10	10	10	12	12
	Gesamtgew. in kg	Ausf. A	310	580	940	1380	1945
		„ B	245	465	750	1160	1600
Form 12 	Gesamtlänge . .	L		2115	2570	3030	3485
	Teillänge . . .	b		530	640	750	860
		c		715	870	1030	1185
	Bolzenanzahl	Ausf. A		10	10	12	12
	Gesamtgew. in kg	Ausf. A		650	1055	1545	2195
		„ B		525	830	1310	1810
Form 13 	Gesamtlänge . .	L		1890	2320	2750	3180
	Teillänge . . .	a		340	420	500	580
		b		530	640	750	860
	Bolzenanzahl	Ausf. A		10	10	12	12
	Gesamtgew. in kg	Ausf. A		460	745	1095	1535
		„ B		360	600	905	1270
Form 14 	Gesamtlänge . .	L			2650	3125	3600
	Teillänge . . .	a			420	500	5[illegible]
		b			640	750	860
	Bolzenanzahl	Ausf. A			10	12	12
	Gesamtgew. in kg	Ausf. A			965	1415	1980
		„ B			770	1175	1630
Form 15 	Gesamtlänge . .	L				3500	4020
	Teillänge . . .	b				750	860
	Bolzenanzahl	Ausf. A				14	14
	Gesamtgew. in kg	Ausf. A				1725	2425
		„ B				1445	1995
Form 16 	Gesamtlänge . .	L				3875	4460
	Teillänge . . .	a				500	580
		b				750	860
	Bolzenanzahl	Ausf. A				14	14
	Gesamtgew. in kg	Ausf. A				1755	2455
		„ B				1460	2025